



**OTTO**  
farbe

**OTTO ІНТЕР'ЄРНА  
СНІЖНО-БІЛА ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА  
ЕМУЛЬСІЯ  
ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ**

- економне фарбування
- виняткова білизна
- стійка до сухого стирання
- дозволяє стінам "дихати"

**OTTO ІНТЕР'ЄРНА** - призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель з цементних, вапняних цементно-вапняних, гіпсових матеріалів, а також гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних плит, що не піддаються інтенсивному стиранню всередині приміщень. Дає матове, сніжно-біле покриття, яке дозволяє стінам "дихати".

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ		
в'язкість при температурі (+20±0,5) <sup>0</sup> С по віскозиметру Брукфільд	[мПа·с]	Від 4500 до 5500
густина, найбільша	[г/см <sup>3</sup> ]	1,59
час висихання покриття при температурі +20±2 <sup>0</sup> С та відносній вологості повітря 55±5% ступінь 5, найбільше	[годин]	3
якісна покривна здатність		III
вигляд покриття		біле, матове
Ліміт вмісту ЛОС для цього виробу (A/a/FW), максимум 30 г/л (2010) Виріб містить максимум 30 г/л		
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ		
<b>Підготовка основи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру</li> <li>• свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні після накладання, гіпсові – через 2 тижні, так звані "сухі штукатурки" – після висихання, шліфування і очищення від пилу</li> <li>• на нові, міцні або забарвлені в насичений колір покриття рекомендується нанести <b>ГРУНТУВАЛЬНУ ФАРБУ ТМ ŚNIEZKA</b></li> <li>• старі покриття клейових фарб усунути до штукатурки, промити водою з додаванням миючих засобів і сполоснути</li> <li>• старі покриття з емульсійних фарб, що погано прилягають до основи, усунути, ті, що тримаються міцно – промити водою з додаванням миючих засобів</li> <li>• дати промитим покриттям старих фарб висохнути</li> <li>• основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсових штукатурок), вільно зв'язані, з крихкими компонентами (тобто такі, що залишають сліди на долоні після протирання) рекомендується зміцнити <b>ПОЛІМЕРНОЮ ГРУНТОВКОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ</b> або <b>ПОЛІМЕРНОЮ ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®</b> залежно від потреби. Належним чином заґрунтована основа повинна мати сатиновий глянець</li> <li>• місця, вражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити і продезінфікувати протигрибковим засобом <b>ПУМА ТМ ŚNIEZKA</b>, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка</li> <li>• нерівності основи рекомендується вирівняти готовою шпаклювальною масою <b>ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ</b>, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою <b>ACRYL-PUTZ® FX 23 ФЛЕКС</b>, у випадку значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою <b>ACRYL-PUTZ® ST 10 СТАРТ</b> або <b>ACRYL-PUTZ® ST 11 СТАРТ S</b> і покрити <b>ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ ŚNIEZKA</b></li> <li>• плями від підтікань води, сажі, нікотину і олії зафарбувати акриловою фарбою <b>ŚNIEZKA ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ</b></li> </ul>	

<b>Підготовка виробу</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• можливе загустіння виробу, яке усувається шляхом додавання до 5% води і ретельного перемішування</li> <li>• фарбу перед нанесенням ретельно перемішати</li> <li>• на заґрунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу</li> <li>• для фарбування старих покриттів, які добре прилягають до основи, фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи не більше ніж від 3 до 5% води</li> </ul>				
<b>Нанесення</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• фарбувати всередині приміщень при температурі навколишнього середовища і основи вище +10°C</li> <li>• наносити пензлем, валиком або методом розпилення</li> <li>• після нанесення першого шару почекати до висихання</li> <li>• отримане покриття набуває повних декоративних і ужиткових властивостей після цілковитого висихання</li> <li>• залежно від виду основи наносити наступні шари з 2-годинними інтервалами</li> <li>• інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою</li> <li>• температура зберігання від +5°C до +30°C</li> </ul>				
<b>ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ</b>					
<b>МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ</b>	<b>ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ</b>				
	<b>в'язкість фарби [с]</b>	<b>додавання розчинника [%]</b>	<b>діаметр форсунки пістолета [мм]</b>	<b>тиск розпилення [МПа]</b>	<b>рекомендована кількість шарів</b>
пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2-3
пневматичне розпилення	-	до 20%	1,4	0,5	для отримання задовільного покриття
гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43 □ 0,66	20 □ 21	2

**ПЕРІОД ГАРАНТІЇ:** 24 місяців від дати виготовлення  
**УПАКОВКА:** пластикове відро 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг  
**РОЗХІД:** до 5-7 м<sup>2</sup>/кг при одношаровому нанесенні залежно від виду основи та способу нанесення  
**НАЯВНІ КОЛЬОРИ:** білий, фарбу можна забарвлювати в будь-який колір універсальним пігментним концентратом **COLOREX** (до 10% від об'єму фарби)

#### **ВКАЗІВКИ БГП та ППБ**

Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. В процесі малярних робіт і після їх закінчення приміщення потрібно провітрювати до зникнення характерного запаху, після цього воно придатне для користування. Вироби зберігати в місці, недоступному для дітей. Виріб водорозчинний, берегти від замерзання та сонячних променів. Температура зберігання від +5°C до +35°C.

#### **ПРИМІТКА**

Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови застосування залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.