



OTTO TIEFGRUNDIERFARBE zur Vorbereitung der Grundlage

- für den Innen- und Außenbereich
- dringt tief in den Untergrund ein
- verstärkt die Grundlage
- gewährleistet gute Adhäsion

OTTO TIEFGRUNDIERFARBE - Zur Grundierung von Ziegel-, Zement-, Kalk-, Zementkalk-, Gips-, Gipskarton-, Betonuntergründen usw. und anderer Flächen mit hoher Aufnahmefähigkeit. Sie erhöht die Haftfähigkeit und gewährleistet eine korrekte Aushärtung der später aufgetragenen Produkte. Sie wird für Spachtelkitt, Farben, Klebstoffe und Glättungsüberdeckungen für Decken, Wände und Fußböden im Innen- und Außenbereich empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		
konventionelle Viskosität gemessen mit Ford-Becher Ø4 mm bei einer Temperatur von +20±0,5°C	[s]	9-12
Dichtheit bei einer Temperatur von +20±0,1°C	[g/cm ³]	0,96-1,06
Wasserionen-Konzentration, pH		6,0-8,5
Inhalt der nichtflüchtigen Verbindungen, nicht weniger als	[%]	3
Aushärtungszeit – Stufe 3	[Minuten]	≤ 60
Aussehen	Flüssigkeit mit Milchfarbe	
ANWENDUNGSWEISE		
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none"> • die Grundlage muss fest und flach genug, trocken und frei von Verschmutzungen, biologischer (Schwamm, Schimmelpilz, Moos) und chemischer Aggression sein. 	
Vorbereitung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • das Produkt vermischen, eine Verdünnung wird nicht empfohlen 	
Auftragen	<ul style="list-style-type: none"> • bei einer Temperatur des Untergrunds und der Umgebung von +5 °C – +25 °C in einer Schicht mit dem Pinsel auftragen • keine Schlieren und Nachtropfen zulassen • auf einem Untergrund mit hoher Aufnahmefähigkeit oder bei schwacher Adhäsion wird das Auftragen einer weiteren Schicht auf der leicht getrockneten ersten Schicht empfohlen • weitere Dekorierungsarbeiten sollten 24 Stunden nach dem Grundierungsabschluss ausgeführt werden • beim Auftragen im Außenbereich können das Auftragen und das Trocknen des Produkts bei ungünstiger Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur nicht erfolgen • das Werkzeug mit Wasser reinigen 	
FÄRBUNGSPARAMETER FÜR EINZELNE VERFAHREN		

Hersteller:

„Sniezka-Ukraine“ GmbH,
81000, die Ukraine, Gebiet Lwiw, Stadt Jaworiw, Prywoxalna Str., 1a
Kundentelefon: Tel.: (03259) 78150, 78151, Fax: (03259) 60120,
Verkaufsabteilung: Tel.: (03259) 60152

www.acrylputz.com.ua

Hergestellt nach der Technologie und Lizenz von

„Fabrik für Farben und Lacke Sniezka“ AG, Lubzina 34a, Polen

AUFTRAGE VERFAHREN	FÄRBUNGSPARAMETER				
	Viskosität	Lösemittelzusatz	Durchmesser des Pistolendüseneinsatzes	Spritzendruck	empfohlene Anzahl der Schichten
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
<i>Pinsel, Malerrolle</i>	<i>Verkaufsausssehen</i>	-	-	-	1-2
<i>Druckspritzen</i>	-	-	-	-	-
<i>hydrodynamisches Spritzen *</i>	<i>Verkaufsausssehen</i>	-	0,43-0,66	3	1-2

Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Verbrauch: bis 10 m²/dm³, je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrunds
Packung: 1 dm³, 5 dm³, 10 dm³
Aufbewahrungstemperatur: +5°C bis +30°C

SICHERHEIT UND AUFBEWAHREN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In festen Verpackungen aufbewahren. Vor Kälte und Sonneneinstrahlung schützen. Aufbewahrungstemperatur +5°C bis +30°C.

ANMERKUNG

Die in der Karte der Eigenschaften des Produkts angeführten Informationen sind zur Gewährleistung des optimalen Gebrauchs des Produkts geeignet, doch resultiert hieraus keine Grundlage für eine juristische Verantwortung des Herstellers, da die Gebrauchsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Jede Vermischung des Inhalts des Produkts ist unzulässig und kann die Qualität des gebrauchten Materials bedeutend vermindern. Im Falle der Kombination mit Produkten anderer Hersteller tragen wir keinerlei Verantwortung. Die oben angegebenen Informationen wurden nach bestem Gewissen angegeben nach aktuellem Kenntnisstand und praktischer Erfahrung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt zukünftiger Anwendungshinweise ohne vorherige Mitteilung an die Verbraucher zu ändern.

Hersteller:

„Sniezka-Ukraine“ GmbH,
 81000, die Ukraine, Gebiet Lwiw, Stadt Jaworiw, Prywoxalna Str., 1a
 Kundentelefon: Tel.: (03259) 78150, 78151, Fax: (03259) 60120,
 Verkaufsabteilung: Tel.: (03259) 60152

www.acrylputz.com.ua

Hergestellt nach der Technologie und Lizenz von
 „Fabrik für Farben und Lacke Sniezka“ AG, Lubzina 34a, Polen